



Alambre Recocido

Calibre 16 Bajo Carbón

Alambre Pulido

Bajo Carbón

Cumple con la norma **NMX-B-503-CANACERO-2011**

Alambre Recocido

Excelente calidad

Peso promedio de rollo **50 a 60 kg**

Interior **30 a 40 cm**

Diámetro de rollo

Exterior **50 a 55 cm**

Características

- Producido de alambón bajo carbón grado 1004.
- Sometido a **tratamiento térmico** para obtener su **alta ductibilidad**.

Ventajas

- Debido a su **alta ductibilidad y suavidad uniforme**, para amarre puede manejarse a mano.
- Resistencia a la tensión **36 kg/mm² máximo**.
- Rendimiento aproximado de **calibre 16, 56 m/kg**.

Aplicaciones

- Industria de la construcción en general.
- Amarre de acero de **esfuerzo** (castillos, lozas, mallas, etc)

Alambre Pulido

Bajo Carbón

Alambre de acero en bajo carbón con un acabado pulido resultado del trefilado limpio y consistente de alambón bajo carbón

Uso en Construcción

- Fabricación de postes de concreto
- Mallas
- Panel estructural
- Tubos de concreto

Ventajas

- Resistente al:
Estiramiento.
- La atracción.
- La tensión.
- Altas temperaturas convirtiéndolo en material especialmente resistente.

Presentación Alambre

Rollos de 150 a 250 kg

Diámetro			Rendimientos aproximados		Resistencia a la tensión
Calibre	Pulgadas	mm	kg/m	m/km	kg/mm ²
8	0.162	4.12	.1047	9.56	45-65
11	0.120	3.05	.0573	17.46	58-78



¡Contáctanos!

Av. Industrias No.3100 entre el Eje 102 y 104, Zona Industrial
Conmutador: (444) 824 7218 | Tel. Gerencia Comercial: (444) 127 0686
sflores@suacero.com.mx | ventas@suacero.com.mx



www.suacero.com