



Grado mecánico 60

Límite de fluencia o esfuerzo de cedencia mínimo expresado en kg/mm²

Cumple con las especificaciones de las **normas vigentes aplicables**

Número de **designación de la varilla**

3 4

Marca
SUA

Varilla Corrugada SUA-60

Alta Resistencia



Certificado con la norma mexicana
NMX-B-506-CANACERO-2019

Aplicaciones

- Losas ligeras y sólidas
- Vigas y trabes
- Dalas
- Castillos, castillos ahogados
- Postes de concreto,
- Refuerzo horizontal tipo escalerilla
- Tuberías para concreto.

Tipo de Corruca

DIAGONAL

CRUZADA

Varilla corrugada SUA-60 alta resistencia

Varilla Recta 42

Largo: 12 mts.
Corrugado: Cruzada y Diagonal
Calibres: 3 4

Varilla Doblada 42

Largo: 12 mts.
Corrugado: Cruzada y Diagonal
Calibres: 3 4

Fabricamos
cortes a
medida

Características Técnicas

Diámetro	Grado	Longitud	Varillas por Ton	Peso kg/m	Peso pza	Diámetro
5/32	6000	6	1730	0.0964	0.578	3.96
3/16	6000	6	1200	0.1382	0.8292	4.76
1/4	6000	6	672	0.2480	1.488	6.35
5/16	6000	6	431	0.3858	2.314	7.93

Propiedades Mecánicas

Resistencia a la
tensión mínima

70 kg/mm²

Resistencia a la
fluencia mínima

60 kg/mm²

Alargamiento
a la ruptura

5% en 10 diámetros

Longitudes
disponibles

6 a 12 metros



¡Contáctanos!

Av. Industrias No.3100 entre el Eje 102 y 104, Zona Industrial
Conmutador: (444) 824 7218 | Tel. Gerencia Comercial: (444) 127 0686
sflores@suacero.com.mx | ventas@suacero.com

suacero

www.suacero.com